



SICURA
VELOCE
ROBUSTA

CIMATRICE MOD. 220T



Cimatura del filare completo (vista anteriore)



Cimatura del filare completo (vista posteriore)

GENERALITÀ

La cimatrice mod. 220 è una macchina con organi di taglio a sistema dente lama in configurazione ad U rovesciata. Vanta la stessa eccellente qualità di lavoro della cimatrice mod. 106. Grazie al suo sistema di utensili ibrido che prevede due barre falcianti che si posizionano alla destra e alla sinistra dello stesso filare e del topping rotativo, permette un notevole miglioramento dei tempi di operatività rispetto alle macchine laterali. Nella nuova versione 220T essa è montata su un robustissimo telaio ancorato sul frontale ed al centro della trattrice, consentendo grandi velocità di avanzamento in piena sicurezza. Ogni barra è dotata di regolazione meccanica dell'inclinazione e di un dispositivo di sicurezza per prevenire danni dovuti ad urti. Può essere fornita anche come sola testata da montarsi su telaio monolaterale rinforzato.



Comandi elettroidraulici

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza barre verticali: da 1,65 a 1,95 m.
- Larghezza di lavoro topping rotativo: 0,70 m.
- Portata idraulica richiesta: da 20 a 45 l/min
- Peso: 250 Kg.
- Spostamento in altezza: 800 mm.
- Spostamento laterale: 600 mm.
- Comandi elettroidraulici di serie
- Centralina idraulica con scambiatore di calore: opzionale

Nell'intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riserva il diritto di modificare anche senza preavviso le specifiche tecniche.



SPEZIA s.r.l.
Viale Castagnetti, 7
29010 Pianello V.T. (Pc)
Tel. 0523.998815
Fax 0523.998777
E.mail posta@tecnovict.com
www.tecnovict.com
www.agriprecisione.it
TECNOVICT

Rivenditore Autorizzato