



ROBUSTA
VERSATILE
VELOCE

CIMATRICE
MOD. 280

CIMATRICE MOD. 280



GENERALITÀ

Quando leggerezza e velocità di avanzamento sono i parametri di maggiore importanza nella scelta dell'utensile di taglio, il sistema a coltelli veloci rappresenta la più valida soluzione attualmente in commercio. Le cimatrici mod.280 sono macchine oleodinamiche di tipo modulare dove l'elevata velocità di rotazione permette un rapido avanzamento ed una buona qualità di taglio, soprattutto in situazioni nelle quali si sia in presenza di vegetazione tenera e di gestione della chioma in più passaggi di cimatura. La geometria di taglio ad U rovesciata permette di avere il lavoro su filare intero, controllando perfettamente la dimensione e la forma della chioma. La testata si pone verticale per gravità ma è disponibile anche come accessorio la movimentazione idraulica della inclinazione. I comandi elettroidraulici con joy stick sono di serie. L'alimentazione idraulica con centralina oleodinamica dotata scambiatore di calore è consigliabile.



Comandi elettroidraulici



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fascia di lavoro verticale:
- Fascia di lavoro orizzontale:
- Portata idraulica richiesta:
- Peso:
- Spostamento in altezza:
- Spostamento laterale:
- Inclinazione trasversale rispetto all'avanzamento:
- Comandi elettroidraulici:
- Centralina idraulica con scambiatore di calore:

280

1,65 m. con 5 coltelli
regolabile da 0,60 a 0,70 m. con 2 coltelli
da 28 a 35 l/min
260 Kg.
800 mm.
600 mm.
+/-20° a pendolo oppure opzionale idraulica
di serie
Opzionale

Nell'intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riserva il diritto di modificare anche senza preavviso le specifiche tecniche.



Rivenditore Autorizzato