



SPOLLONATRICI CHIMICHE
MOD. 116 - MOD. 216



MOD. 116



LA PIÙ SICURA DELLE SOLUZIONI

La spollonatura per disseccamento è una operazione che ove condotta con macchine di comprovata sicurezza come le nostre offre vantaggio per quello che riguarda:

1. La sanità del vigneto. I polloni seccano e si distaccano senza aprire ferite sui ceppi e bloccando quindi l'azione indesiderata di virus e patogeni.
2. Tempestività di intervento. Le nostre macchine possono trattare uno oppure due filari completi a velocità di avanzamento molto sostenute, simili a quelle della esecuzione di trattamenti fitosanitari, permettendo di dominare una grande superficie negli stretti intervalli temporali ideali per questa operazione.
3. Costi limitati. Velocità operativa e costi limitati dell'agente spollonante rendono l'operazione più economica di tutte le altre alternative manuali o meccaniche.

ATTENTA ALLA VEGETAZIONE CIRCOSTANTE

La più evoluta macchina presente sul mercato, consigliata dalla casa farmaceutica produttrice del principio attivo spollonate più diffuso. Si dalla sua uscita nel 2004 aveva come obiettivo la protezione dell'ambiente permettendo una schermatura tale da applicare il disseccante nella zona desiderata senza disperderlo all'esterno.

PER UNA PERFETTA BAGNATURA

Distribuisce in una zona ben delimitata liquido con una soluzione disseccante sulla parte bassa della pianta, bagnando i polloni e provocandone il completo disseccamento. La bagnatura è garantita da un sistema combinato spruzzamento-contatto, della massima efficacia.

MOD. 216





RISULTATO CERTO

La grande efficacia degli attuali prodotti spollonati garantisce, grazie alla ottimale irrorazione della nostra macchina, un risultato certo, una grande velocità di esecuzione del lavoro (con velocità di oltre 7 Km/h) e l'assenza di lesioni sul tronco, tipiche delle soluzioni meccaniche e manuali.



PER UNA PERFETTA SCHERMATURA

Sistema di protezione con doppia spazzola e telo in PVC di separazione. Impedisce la risalita del prodotto verso l'alto con ingiallimento della zona produttiva.



DISTRIBUZIONE CONTROLLATA SUI SOLI POLLONI

consente la distribuzione della soluzione liquida spollonante sul bersaglio grazie ad un sensore in grado di rilevare la presenza della pianta. Con questo sistema il principio attivo viene localizzato sui soli polloni anziché in maniera continua su tutto il filare, consentendo così grandi risparmi di prodotto e maggior rispetto dell'ambiente. Il tempo di spruzzatura è regolabile in modo da essere adeguato alla velocità del trattore.



DISPOSITIVO DI APERTURA AD ALI DI GABBIANO

Il dispositivo di apertura ad ali di gabbiano con contemporaneo stop flusso disseccante permette di interrompere istantaneamente e riprendere una volta superate viti basse che potrebbero essere bagnate dal disseccante.

Esso favorisce inoltre un più facile ingresso nei filari rendendo l'operatività migliore anche in presenza di strette capezzagne.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	116	216
Altezza fascia di lavoro m.	da 0,30 a 0,90	da 0,30 a 0,90
Larghezza interfilare m.	1,80 - 3,20	1,80 - 3,20
Peso Kg.	139	265
Spostamento idraulico verticale mm.	800	800
Spostamento idraulico orizzontale mm.	600	600 + 600
Inclinazione trasversale a pendolo	+/- 10°	+/- 10°
Elettrovalvola chiusura flusso	Optional	Optional

Nell'intento costante di migliorare le caratteristiche e le prestazioni delle proprie apparecchiature, SPEZIA s.r.l. si riserva il diritto di modificare anche senza preavviso le specifiche tecniche.

VERSIONE PIEMONTE

La versione Piemonte è particolarmente studiata per le forme di allevamento a giropoggio che richiedono una adattabilità che deriva dalla inclinazione supplementare di tutta la macchina.

BREVETTO N. 0001406006



Novità tecnica 2005



Segnalazione 2012



SPEZIA s.r.l.

Via Mascaretti, 68
29010 Pianello V.T. (PC) ITALY

Tel. 0523.998815

Fax 0523.998777

www.tecnovict.com

www.agriprecisione.it